

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от 17 апреля 2014 г. № 940р

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
по заполнению формы внутреннего первичного учета ШУ-79
«Журнал технической проверки сигнальной установки»

Журнал формы ШУ-79 используется для оформления результатов измерений и проверок на сигнальной установке или на переезде.

Исправления и зачеркивания при ведении записей допускаются при наличии подтверждающей подписи исполнителя работ.

Журнал хранится в релейном шкафу сигнальной установки или переезда.

В зависимости от применяемых типов рельсовых цепей заполняются таблица 1 или таблицы 2.1 и 2.2.

Таблица 1 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на входе защитного фильтра, на вторичной обмотке питающего трансформатора и на путевом реле в нормальном и шунтовом режиме рельсовых цепей, кроме ТРЦ.

Наименование рельсовой цепи указывается в строке «Рельсовая цепь». Далее в соответствующих строках указываются все данные рельсовой цепи: нормаль, по которой выполнена рельсовая цепь, её длина и тип путевого реле. В строке «Норма напряжения на путевом реле» указываются минимальные и максимальные значения напряжения на путевом реле в нормальном и шунтовом режимах.

Измеренные значения напряжения на входе защитного фильтра на путевом реле, на вторичной обмотке питающего трансформатора, состояние балласта указываются в соответствующих графах таблицы с указанием даты измерения.

Состояние балласта (сухой, влажный, мокрый, или мерзлый) определяется визуально.

Таблицы 2.1 и 2.2 предназначены для оформления результатов измерения напряжения на путевом реле и на входе путевого приемника в нормальном и шунтовом режиме, а также измерения напряжения на выходе путевого генератора рельсовых цепей тональной частоты.

Таблица 2.1 заполняется с учетом наличия утвержденных регулировочных таблиц.

Если имеются утвержденные регулировочные таблицы с нормами напряжения, старший электромеханик в соответствующих строках указывает номера листов регулировочных таблиц и подтверждает это своей подписью.

Для рельсовых цепей тональной частоты, не имеющих утвержденных регулировочных таблиц, нормы напряжения подтверждает ШЧУ.

Состояние балласта (сухой, влажный, мокрый, мерзлый) определяется визуально.

Таблица 2.2 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на выходе путевого генератора рельсовых цепей тональной частоты, а также измерения напряжения питания самих приемников и генераторов.

При заполнении таблицы, в соответствующих строках указываются название и параметры рельсовой цепи.

В графе «Измеренное напряжение», в соответствующих графах указывается величина измеренного напряжения на выходе генератора, вторичной обмотки кодowego трансформатора КТ и напряжение питания самих приемников и генераторов.

Таблица 3 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на электролитических конденсаторах и выпрямителях дешифраторных ячеек и блоков дешифратора кодовой автоблокировки.

В соответствующих строках записываются наименование блока дешифратора или дешифраторной ячейки и тип дешифратора.

В таблице, в соответствующих графах указываются адреса подключения измерительного прибора для измерения напряжений на контактах дешифратора.

Измеренные значения напряжения на контактах дешифратора указываются в соответствующих графах таблицы с указанием даты измерения.

Таблица 4 предназначена для оформления результатов измерения кодового тока АЛС и длительности 1-го интервала в коде «З» или «Ж».

При заполнении таблицы указываются нормированное значение тока АЛС в зависимости от рода тяги и нормированное значение длительности первого интервала.

В графе «Наименование РЦ» указываются рельсовые цепи данной сигнальной установки или переезда, а также направление движения поездов (четное или нечетное) во время измерений.

В соответствующих графах таблицы фиксируются измеренные значения кодового тока АЛС и длительности первого интервала в коде «З» или «Ж».

Таблица 5 предназначена для оформления результатов измерения напряжения основного и резервного источников электропитания в релейном шкафу сигнальной установки или переезда.

В соответствующих графах указываются наименования основного и резервного источников питания и нормированное значение напряжения.

Измеренные значения напряжения основного и резервного источников питания указываются в соответствующих графах таблицы с указанием даты измерения и подписями представителей ШЧ и ЭЧ.

Таблица 6 предназначена для оформления результатов измерения выпрямленного напряжения различного вида выпрямителей (кроме выпрямителей аккумуляторных батарей)

В соответствующих графах указывается тип, схемное обозначение и адрес места установки выпрямителя.

Измеренные значения напряжения указываются в соответствующей графе таблицы с указанием даты измерения.

Таблица 7 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на полуобмотках ДТ и определения коэффициента асимметрии.

Перед заполнением таблицы, в зависимости от рода тяги, указываются нормированное значение асимметрии и тип ДТ.

Измеренные значения напряжения указываются в соответствующих графах таблицы.

Таблица 8 предназначена для оформления результатов измерения сопротивления изоляции обмоток ДТ (путевой и сигнальной) по отношению к корпусу и между собой.

Перед заполнением таблицы, в зависимости от рода тяги, указываются нормированное значение коэффициента трансформации и тип ДТ.

Измеренные значения сопротивления указываются в соответствующих графах таблицы.

Таблица 9 предназначена для оформления результатов измерения сопротивления изоляции кабельных линий и электрических цепей питания на сигнальной установке или переезде.

В соответствующей графе перечисляются наименования измеряемых цепей (светофор, рельсовая цепь).

Измеренные значения сопротивления изоляции указываются в соответствующих графах таблицы.

Таблица 10 предназначена для оформления результатов проверки изоляции брони или металлической оболочки кабелей от корпуса релейных шкафов и светофоров

При оформлении таблицы, в соответствующих графах записывается удовлетворительное или неудовлетворительное состояние.

В соответствующей графе записываются наименование жил кабеля, проводов измеряемых цепей согласно схеме.

Для учета ламп (модулей) светофора сигнальной установки Журнал формы ШУ-79 дополняется карточкой формы ШУ-61.

При наличии на сигнальной установке аккумуляторной батареи Журнал формы ШУ-79 дополняется карточкой формы ШУ-63.

Измеренные значения исполнитель подтверждает своей подписью.

Срок хранения заполненных форм ШУ-79 установлен распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2007 г. № 2474р и составляет три года.

Форма ШУ-79

0360837

дирекция инфраструктуры

дистанция СЦБ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от 17 апреля 2014 г. № 940р

ЖУРНАЛ
технической проверки сигнальной установки

(наименование перегона, сигнальной установки, переезда)

Начат _____

(число, месяц, год)

Окончен _____

(число, месяц, год)

1. Измерение параметров рельсовых цепей, кроме ТРЦ

